

เย็นจัด เต็มปีทั้งปี ประหยัดไฟสูง

เย็นจัด เกินปีทั้งปี แม้อุณหภูมิภายนอกสูงถึง 50 °C

ด้วยขนาดคอยล์เย็นและคอยล์ร้อนที่ใหญ่ ทำให้ประสิทธิภาพการทำความเย็น เกินปีทั้งปี แม้อุณหภูมิภายนอกสูงถึง 50 องศาเซลเซียส ทดสอบให้ทำความเย็นได้ปกติ

ติดตั้งง่าย ไม่ซับซ้อน

- ออกแบบให้ช่างสามารถติดตั้งและซ่อมเครื่องปรับอากาศได้ง่าย
- **Low Static** 13,000 บีทียู
ความยาวท่อลม 1 เมตร ต้องการพื้นที่ใต้ฝ้า 22.5 ซม.
- **Low Static** 18,000 - 25,000 บีทียู
ความยาวท่อลม 1 เมตร ต้องการพื้นที่ใต้ฝ้า 23.5 ซม.
- **Medium Static** 30,000 - 44,000 บีทียู
ความยาวท่อลม 10 เมตร ต้องการพื้นที่ใต้ฝ้า 30 ซม.
- **Medium Static** 52,000 - 60,000 บีทียู
ความยาวท่อลม 10 เมตร ต้องการพื้นที่ใต้ฝ้า 35 ซม.

รีโมทมีสาย ป้องกันรีโมทหาย

สำหรับใช้ในสำนักงาน โชว์รูม โรงเรียน ห้องอาหารที่มีคนพลุกพล่าน โดยรีโมทไร้สาย มักสูญหายเป็นประจำ รีโมทมีสายสามารถเดินสายได้ยาวสูงสุดถึง 20 เมตร



SLIM DUCT LOW R32-13 
13,300 BTU / ค่าประหยัดไฟ (SEER) **12.31**

SLIM DUCT LOW R32-18 
18,000 BTU / ค่าประหยัดไฟ (SEER) **12.31**

SLIM DUCT LOW R32-25 
25,200 BTU / ค่าประหยัดไฟ (SEER) **12.31**

SLIM DUCT MEDIUM R410-30 
30,000 BTU / ค่าประหยัดไฟ (SEER) **11.70**

SLIM DUCT MEDIUM R410-30T 
30,000 BTU / ค่าประหยัดไฟ (SEER) **11.70** **3 PHASE**

SLIM DUCT MEDIUM R410-33 
33,000 BTU / ค่าประหยัดไฟ (SEER) **11.70**

SLIM DUCT MEDIUM R410-33T 
33,000 BTU / ค่าประหยัดไฟ (SEER) **11.70** **3 PHASE**

SLIM DUCT MEDIUM R410-36 
36,100 BTU / ค่าประหยัดไฟ (SEER) **11.70**

SLIM DUCT MEDIUM R410-36T 
36,100 BTU / ค่าประหยัดไฟ (SEER) **11.70** **3 PHASE**

SLIM DUCT MEDIUM R410-44 
44,000 BTU / ค่าประหยัดไฟ (SEER) **10.62** **3 PHASE**

SLIM DUCT MEDIUM R410-52 
52,000 BTU / ค่าประหยัดไฟ (SEER) **10.31** **3 PHASE**

SLIM DUCT MEDIUM R410-60 
60,000 BTU / ค่าประหยัดไฟ (SEER) **9.94** **3 PHASE**

SLIM DUCT - รุ่นท่อลม



รุ่นสินค้า		SLIM DUCT LOW R32 -13	SLIM DUCT LOW R32 -18	SLIM DUCT LOW R32 -25	SLIM DUCT MEDIUM R410A -30	SLIM DUCT MEDIUM R410A -30T	SLIM DUCT MEDIUM R410A -33	SLIM DUCT MEDIUM R410A -33T	SLIM DUCT MEDIUM R410A -36	SLIM DUCT MEDIUM R410A -36T	SLIM DUCT MEDIUM R410A -44	SLIM DUCT MEDIUM R410A -52	SLIM DUCT MEDIUM R410A -60		
Static		Low	Low	Low	Medium	Medium	Medium	Medium	Medium	Medium	Medium	Medium	Medium		
ขนาดทำความเย็น	Btu/h	13,300	18,000	25,200	30,000	30,000	33,000	33,000	36,100	36,100	44,000	52,000	60,000		
ความยาวท่อลมในร่ม	m	1	1	1	10	10	10	10	10	10	10	10	10		
ชนิดสารทำความเย็น		R-32				R-410A									
แรงดันไฟฟ้า - ตัวเย็น (VPhHz)		220-240V / 1PH / 50Hz													
แรงดันไฟฟ้า - ตัวร้อน (VPhHz)		220-240V / 1PH / 50Hz				380 - 415V. / 3PH / 50Hz		220 - 240V. / 1PH / 50Hz		380 - 415V. / 3PH / 50Hz		220-240V / 1PH / 50Hz		380 - 415V. / 3PH / 50Hz	
กระแสไฟฟ้า	Amp	5.49	7.42	10.39	13.03	4.34	14.33	4.78	15.67	5.22	7.02	8.54	10.22		
กำลังไฟฟ้า	Watt	1,146	1,552	2,172	2,722	2,722	2,994	2,994	3,276	3,276	4,400	5,353	6,410		
ค่าประสิทธิผล SEER	Btu/hw	12.31	12.31	12.31	11.70	11.70	11.70	11.70	11.70	11.70	10.62	10.31	9.94		
อัตราการเวียนอากาศ - ตัวเย็น	CFM	420	600	750	950		1,100		1,150		1,450	1,750	2,000		
อัตราการเวียนอากาศ - ตัวร้อน	CFM	850	1,300	1,800	2,150		2,350		2,550		3,150	4,250			
ระดับเสียงตัวเย็น	dB(A)	37	40					45		47			52		
ระดับเสียงตัวร้อน	dB(A)	48	50	54		56		58		59			62		
ขนาดท่อ Liquid	Inch	1 / 4							3 / 8						
ขนาดท่อ Suction	Inch	3 / 8		1 / 2								5 / 8			
ความยาวการเดินท่อเข้าสูงสุด	m	15	20									30			
ความยาวการเดินท่อเข้าสูงสุด	m	12					15								
ขนาดท่อถ้ำ	Inch	3 / 4													
ขนาดท่อเดินไฟฟ้าตัวเย็น (mm)	SQ mm.	2.5	2.5	4	4	2.5	6	2.5	6	2.5	2.5	2.5	4		
ขนาดตัวเย็น (HighD)	mm.	300 x 850 x 736	300 x 1,200 x 736			300 x 1,260 x 750							360 x 1,260 x 750		
ขนาดตัวร้อน (HighD)	mm.	555 x 846 x 334	643 x 997 x 345	847 x 997 x 345	1,150 x 997 x 345								1,376 x 1,040 x 350		
น้ำหนักตัวเย็น	kg.	35	42			57				73		85			
น้ำหนักตัวร้อน	kg.	38	48	63	89			91		92		107	109	111	
รหัสเครื่องปรับอากาศ	ตัวเย็น	FN13TIS32SPCL1	FN18TIS32SPCL1	FN25TIS32SPCL1	FN30TIS410SPCM1	FN30TIS410SPCM3	FN33TIS410SPCM1	FN33TIS410SPCM3	FN36TIS410SPCM1	FN36TIS410SPCM3	FN44TIS410SPCH3	FN52TIS410SPCH3	FN60TIS410SPCH3		
	ตัวร้อน	CN13TIS32SPCL1	CN18TIS32SPCL1	CN25TIS32SPCL1	CN30TIS410SPCM1	CN30TIS410SPCM3	CN33TIS410SPCM1	CN33TIS410SPCM3	CN36TIS410SPCM1	CN36TIS410SPCM3	CN44TIS410SPCH3	CN52TIS410SPCH3	CN60TIS410SPCH3		
รหัส ชุด.	ตัวเย็น	SPC-13LB-A-NTMP1	SPC-18LB-A-NTMP1	SPC-25LB-A-NTMP1	SPC-30MB-A-NTMP1	SPC-30MB-A-NTMP3	SPC-33MB-A-NTMP1	SPC-33MB-A-NTMP3	SPC-36MB-A-NTMP1	SPC-36MB-A-NTMP3	-	-	-		
	ตัวร้อน	SOR-13LB-A-NTMP1	SOR-18LB-A-NTMP1	SOR-25LB-A-NTMP1	SOR-30MB-A-NTMP1	SOR-30MB-A-NTMP3	SOR-33MB-A-NTMP1	SOR-33MB-A-NTMP3	SOR-36MB-A-NTMP1	SOR-36MB-A-NTMP3	-	-	-		